

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP No.: CE – 6825115PW-1112W3425 – CE



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 6825115PW Nazwa handlowa: Porotherm 11,5 P+W, kl.10, A	Producent: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa Zakład produkcyjny: Zakład Dobre, 05-307 Dobre- Rudzienko	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W ścianach, słupach i ścianach działowych P – mury zabezpieczone.		
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+		
Norma zharmonizowana: Jednostka Notyfikowana:	EN 771-1:2011 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 A, 02-699 Warszawa 1434	
Numer identyfikacyjnej Jednostki Notyfikowanej:		
Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana spec. techniczna
Wymiary: długość szerokość wysokość Odchyłki wymiarów: Kształt i budowa:	498 mm 115 mm 238 mm kategoria odchyłek: T2 kategoria rozpiętości: R2 płaskość: NPD równoległość płaszczyzn: NPD 2 grupa elementu murowego EC 6	EN 771-1:2011
Wytrzymałość na ściskanie (kategoria I): średnia znormalizowana (klasa wytrzymałości)	7,2 [N/mm ²] (⊥ powierzchnia kładzenia) 10,0 [N/mm ²]	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci:	NPD	
Wytrzymałość spoiny:	0,15 [N/mm ²] (wartość ustalona)	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	S 0	
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1 (wg Dok. Tech.: 1/2014)	
Absorpcja wody:	nie ekspozować na zewnątrz	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym: kształt i budowa:	5/10 wg EN 1745 810 [kg/m ³], kategoria odchyłek D1 Jak wyżej	
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ_{10,dry unit}):	0,27 W/mK – metoda P3	
Trwałość (odporność na zamrażanie– odmrażanie):	F1 - wyroby odporne na działanie mrozu (metoda wg PN-B-12012)	
Substancje niebezpieczne:	NPD	
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
W imieniu producenta podpisał:	Manager ds. Zarządzania Systemami Jakości dr inż. Robert Dynarowski podpis:	
Warszawa, 28.10.2015 r.		