


<b>Deklaracja właściwości użytkowych nr:</b>		<b>001-DMG-BMHW1500</b>
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:		
<b>Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin</b>		
zamierzone zastosowanie :	Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, do stosowania w ścianach, słupach i ścianach działowych Typ: zaprawa murarska do cienkich spoin (T)	Producent: <b>Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100- Vienna Austria</b>
System :	<b>2+</b>	
Jednostka Notyfikowana: <b>1487 - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁOW BUDOWLANYCH ul. Postępu 9 ; 02-676 Warszawa; Poland</b>		
wytrzymałość na ściskanie:	<b><math>\geq 10</math> N/mm<sup>2</sup></b>	<b>EN 998 - 2: 2010</b>
początkowa wytrzymałość na ścinanie:	<b>0,30 N/mm<sup>2</sup></b>	
zawartości chlorków:	<b>&lt; 0,1 % M</b>	
reakcja na ogień :	<b>A1</b>	
trwałość (mrozoodporność) :	<b>zgodnie z normą EN 998-2, załącznik B</b>	
przepuszczalność pary wodnej $\mu$ :	<b>5 / 20</b>	
współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$ :	<b>0,47 0,54</b>	
	<b>p = 50 % p = 90 %</b>	<b>wartość tabelaryczna wg EN 1745</b>
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
Podpisano w imieniu producenta: marketing and product manager Wien, 29.06.2013	 <b>Mag. Martin Kasa</b>	<b>Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100 Vienna Austria</b>