

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01-15B-25DP-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
01-15B-25DP-HW3400



Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa, Polska

Nazwa handlowa:

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, KI.15, B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element mурowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach mурowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów

			Tm	Rm
Długość:	mm	373	± 5	6
Szerokość:	mm	250	± 4	5
Wysokość:	mm	249	± 0.3	0.6
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria		Tm	
Rozpiętość:	Kategoria		Rm	
Plaskość powierzchni wspólnej:	mm		0.3	
Równoległość powierzchni wspólnej:	mm		0.6	

Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu mурowego: - 2

Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadle do powierzchni wspólnej: N/mm² 13.1

Kategoria elementu mурowego: - I

Stabilność wymiarów

mm/m: - NPD

Wytrzymałość spoiny

N/mm²: - NPD

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:

Kategoria: - S0

Reakcja na ogień

Euroklasa: - A1

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Absorpcja wody

- Nie ekspozować na zewnątrz

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: - $\mu = 5/10$

wg EN 1745:2012

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym: kg/m³ 800

Odchyłki: Kategoria/ % D1 / 10

Kształt i budowa - j.w.: - -

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0.27

określono wg EN 1745:2012 - metoda: P3

Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.: - -

Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie

Kategoria: - F1

wg PN-B-12012:2007

Substancje niebezpieczne

- $f_1 \leq 1,2$ i $f_2 \leq 240$ [Bq/kg]

wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



w Warszawie, dnia 2018-11-20

(Quality Manager)
Dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa, Polska