

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01-10A-44RDP-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
01-10A-44RDP-HW3400



# Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 79  
04-175 Warszawa, Polska

Nazwa handlowa:

**Porotherm 44 R DRYFIX/PROFI, Kl.10, A**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element mурowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach mурowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

## Deklarowane właściwości użytkowe:

### Wymiary i odchyłki wymiarów

			Tm	Rm
Długość:	mm	186	± 4	5
Szerokość:	mm	440	± 5	6
Wysokość:	mm	249	± 0.3	0.6
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria		Tm	
Rozpiętość:	Kategoria		Rm	
Plaskość powierzchni wspornej:	mm		0.3	
Równoległość powierzchni wspornej:	mm		0.6	

### Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu mурowego: - 2

### Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadle do powierzchni wspornej: N/mm<sup>2</sup> 8.8

Kategoria elementu mурowego: - I

### Stabilność wymiarów

mm/m NPD

### Wytrzymałość spoiny

N/mm<sup>2</sup> NPD

### Zawartość aktywnych soli

Kategoria S0

### Reakcja na ogień

Euroklasa A1

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

### Absorpcja wody

- Nie ekspozować na zewnątrz

### Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: -  $\mu = 5/10$

wg EN 1745:2012

### Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym: kg/m<sup>3</sup> 780

Odchyłki: Kategoria/ % D1 / 10

Kształt i budowa - j.w. - -

### Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_{10, dry, unit}$ : W/(m·K) NPD

Gęstość oraz kształt i budowa - j.w. - -

### Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie


Kategoria F1

wg PN-B-12012:2007

### Substancje niebezpieczne

-  $f_1 \leq 1,2$  i  $f_2 \leq 240$  [Bq/kg]

wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz.29



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Warszawie, dnia 2018-11-20

(Quality Manager)  
Dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  
ul. Ostrobramska 79  
04-175 Warszawa, Polska